

Seznam nástrojů pro ohýbačky PKS servis

| vnější průměr trubky | | poloměr ohybu | maximální tloušťka stěny | vnější průměr trubky | | poloměr ohybu | maximální tloušťka stěny |
|----------------------|------|---------------|--------------------------|----------------------|------|---------------|--------------------------|
| d | | R | | d | | R | |
| mm | Coul | | mm | mm | Coul | mm | |
| 6 | | 12 | | | | | |
| 8 | | 16 | | | | | |
| 10 | | 20 | | | | | |
| | | 30 | | | | | |
| | | 36 | | | | | |
| | 1/8" | 38 | | | | | |
| 12 | | 24 | | | | | |
| | | 36 | | | | | |
| | 1/8" | 38 | | | | | |
| 14 | | 28 | | | | | |
| | 1/4" | 38 | | | | | |
| | | 59 | | | | | |
| 15 | | 30 | | | | | |
| | | 37,5 | | | | | |
| | | 45 | | | | | |
| | | 59 | | | | | |
| | | 65 | | | | | |
| 16 | | 32 | | | | | |
| | | 45 | | | | | |
| | | 59 | | | | | |
| 18 | | 36 | | | | | |
| | 3/8" | 45 | | | | | |
| | 3/8" | 53 | | | | | |
| | | 54 | | | | | |
| | | 59 | | | | | |
| 20 | | 40 | 6 | | | | |
| | | 54 | | | | | |
| | | 59 | | | | | |
| | | 60 | 2 | | | | |
| | | 65 | | | | | |
| 22 | | 44 | 5 | | | | |
| | | 54 | | | | | |
| | 1/2" | 55 | 6 | | | | |
| | | 60 | 2 | | | | |

| vnější průměr trubky | | poloměr ohybu | maximální tloušťka stěny | vnější průměr trubky | | poloměr ohybu | maximální tloušťka stěny |
|----------------------|--------|---------------|--------------------------|----------------------|------|---------------|--------------------------|
| d | | R | | d | | R | |
| mm | Coul | | mm | mm | Coul | mm | |
| 25 | | 50 | | | | | 5 |
| | | 62,5 | | | | | 6 |
| | | 75 | | | | | 2 |
| 27 | | 75 | | | | | 2 |
| 28 | | 56 | | | | | 5 |
| | 3/4" | 75,6 | | | | | 6 |
| | | 90 | | | | | 2,5 |
| 30 | | 60 | | | | | 5 |
| | | 75 | | | | | 6 |
| | | 90 | | | | | 2,5 |
| 32 | | 110 | | | | | 2,5 |
| 33,5 | | 110 | | | | | 3 |
| 35 | | 70 | | | | | 5 |
| | 1" | 105 | | | | | 6 |
| | | 110 | | | | | 3 |
| 38 | | 76 | | | | | 5 |
| | | 95 | | | | | 6 |
| | | 108 | | | | | 3 |
| 42 | | 84 | | | | | 5 |
| | 1 1/4" | 126 | | | | | 4 |
| | | 130 | | | | | 3,5 |
| 48 | 1 1/2" | 144 | | | | | 15 |
| | | 150 | | | | | 4 |
| 50 | | 150 | | | | | 15 |
| 51 | | 150 | | | | | 15 |
| 56 | | 140 | | | | | 15 |
| 60 | 2" | 150 | | | | | 15 |
| 66 | | 231 | | | | | 15 |
| 76 | 2 1/2" | 228 | | | | | 15 |
| 88 | | 264 | | | | | 15 |

Seznam uvedených nástrojů je pro 9 různých typů ohýbaček. Minimální vzdálenosti mezi ohyby je nutno konzultovat předem!